

アキレスジョイント『ANS-C タイプ』の製品概要は以下の通りです。

製品名 : アキレスジョイント『ANS-C タイプ』

製品規格 : 「ANS500C-75RN」(長さ:500・直径:耐火二層管側φ89/衛生陶器側φ103.6)
(単位 mm) 「ANS400C-75RN」(長さ:400・直径:耐火二層管側φ89/衛生陶器側φ103.6)

「ANS240C-75RN」(長さ:240・直径:耐火二層管側φ89/衛生陶器側φ103.6)

最大曲げ角度 : 「ANS500C-75RN」「ANS400C-75RN」:90 度

「ANS240C-75RN」:30 度

対象衛生陶器 : TOTO:「CS230BP」、「CS325BPR」、「CS430P」

LIXIL:「BC-B10P」、「C-100P」、「YBC-ZA10P」

製品特長 : ■「建築基準法 不燃材料認定」を取得(認定番号:NM-4676)^{※1}

※1 ソケット部は含みません。

■耐火二層管接続用継手

マンション・ホテルなどに使用されている衛生陶器(便器)と耐火二層管との接続用継手として使用できます。

■優れた耐火性能を保持

800℃の高温でも耐力、引張強度において高い残存値を示し、優れた耐火性能を有します。

■硬度を持ちながら曲げられる

最大 90 度の曲げ角度に対応します。(ANS240C-75RN の最大曲げ角度は 30 度です)

■錆・腐食に強い

ステンレスの内外面にアクリル塗装を施すことで耐腐食性、防錆性を向上させました。

価格 : オープン価格

販売地区 : 全国

ホームページ : <https://www.achilles.jp>